

DESMOLDANTE GENERAL

PARA INDUSTRIA PLÁSTICA - FIBRA SINTÉTICA
CAUCHO - RESINA - ETC.

- Provee de una película lubricante.
- Estable a altas temperaturas.
- No deja residuos carbonosos.
- Protege matrices, equipos y partes eléctricas de la corrosión.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar a una distancia aprox. de 20 cms.
- Máximas propiedades desmoldantes en superficies limpias, nuevas o usadas.
- Evite el exceso. Agite antes de usar.

PRECAUCIONES

- No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- No incinerar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Inflamable.
- Contenido bajo presión.

Producto NO CONTIENE Clorofluorcarbonados (CFC)

CONTENIDO 440 cc. APROX.

DESMOLDANTE GENERAL SPRAY

H220 Gas extremadamente inflamable

Mantener alejado del calor, superficies calientes chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Almacenar en un lugar bien ventilado.

MATHIESEN S.A.C.

AVDA. DEL PARQUE #4265 HUECHURABA CHILE.

Tlf: 2 26405600



MATHIESEN

DESMOLDANTE GENERAL

SILICONA
SPRAY

COMPATIBLE CON
LA CAPA DE OZONO