

## PRIMER HALOGENADO

### DESCRIPCION

Agente halogenante disuelto en solvente orgánico.

### USOS

Activador de materiales de caucho y TR, a cuero natural o sintético, para adhesivos de poliuretano.

### MODO DE USO

Aplique con brocha sobre la planta libre de polvo y grasa. Dejar evaporar por 20 minutos Aproximadamente y luego aplique el adhesivo.

### PROPIEDADES FISICAS Y CARACTERISTICAS

Contenido en sólidos	3%
Peso específico	0,9
Olor	Característico a cloro
Consistencia	Líquida
Color	Semi-incoloro.

### OBSERVACIONES

Evitar almacenamiento prolongado, evitar el contacto con la piel, en caso de derrame lavar con abundante agua.

La información técnica suministrada es solo indicativa y producto de ensayos en nuestro laboratorio. Su aplicación, uso y manejo quedan fuera de nuestro control y por lo tanto son de exclusiva responsabilidad del usuario.

La información presentada en esta ficha técnica es solo de carácter orientativo. El cliente debe realizar todas las evaluaciones correspondientes con el producto antes de aprobarlo como insumo de su producción. Mathiesen no se hace responsable por los posibles daños o pérdidas generadas por el producto, en el caso de que este no haya sido evaluado previamente. Todo cambio en los sustratos o los procesos productivos debe ser evaluado previamente para evitar posibles problemas que pueda generar el producto. Mathiesen no se hace responsable por los posibles daños o pérdidas si no se respeta lo anterior.