



RUBBERSERV DA 203

Agente de Dispersión de amplio espectro.

Auxiliar de procesamiento para mezclas de caucho natural y sintético. **Rubberserv DA 203** produce un fuerte efecto dispersante sobre cargas y productos del sistema de vulcanización, siendo de aplicación en polímeros de distintas polaridades.

Producto Químico:

Mezcla de ésteres y alcoholes superiores de ácidos grasos.

Características físico-químicas:

Aspecto Físico: Polvo color beige granulado

Densidad: $1,03 \pm 0,015$ gr/cm³

Índice de Acidez: 0 - 20

Punto de Fusión: 45 – 55 °C

Características:

Rubberserv DA 203 ha demostrado poseer sobresalientes características para resolver los siguientes problemas de procesamiento de los compuestos de caucho:

- Mejora la calidad de mezclado, dispersando cargas y demás polvos
- Ahorra consumo de energía
- Mejora la procesabilidad de los compuestos
- Produce constantes y elevados valores de las propiedades mecánicas de los compuestos, como consecuencia de su fuerte poder dispersante sobre Negros de Humos y aditivos de vulcanización.
- Mantiene tiempos de vulcanización
- Mejora los valores estadísticos de las propiedades y variables de los compuestos, por incrementar homogeneidad de los mismos.
- Es aplicable a cauchos polares y no polares, y a sus mezclas
- Su dosificación en compuestos SBR-Silice, permite reducir concentraciones de silanos con resultados similares.

Dosificación:

1,5 – 3,5 partes en compuestos normales, y hasta 4 partes en mezclas muy cargadas.

Envases:

Bolsas de 25 Kg.

Estabilidad:

El producto es estable hasta 24 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos y secos.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina

Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

www.rubberservice.com.ar



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015